

UFFICIO



FRIGOCENTER
I professionisti dell'acqua

CADEM S.R.L. - DIVISIONE FRIGOCENTER WATER

S.S. 159 delle saline km 0,500 snc 71043, Manfredonia (FG)

0884 596126 - 331 872 0779

SETTORE UFFICI



**Acqua sempre disponibile
per i tuoi collaboratori.
Erogatori pratici e compatti, adatti a
spazi condivisi e ambienti lavorativi.**



CADEM S.R.L. - DIVISIONE FRIGOCENTER WATER
S.S. 159 delle saline km 0,500 snc 71043, Manfredonia (FG)
0884 596126 - 331 872 0779

SETTORE UFFICI



FRIGOCENTER

I professionisti dell'acqua

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Tipologia: erogatore d'acqua da pavimento con sistema di filtrazione ad osmosi inversa
- Funzioni disponibili:
 - Acqua a temperatura ambiente
 - Acqua fredda (refrigerata)
 - Acqua calda
- Sistema di filtrazione multistadio con membrana ad osmosi inversa
- Prefiltro sedimenti 5 µm per ritenzione particelle solide
- Prefiltro a carbone attivo da guscio di cocco (x2) per riduzione cloro, odori e sapori
- Membrana osmotica 1812 – 75 GPD con riduzione TDS > 90%
- Postfiltro al carbone attivo per miglioramento gusto dell'acqua
- Rubinetti dedicati per tre erogazioni indipendenti
- Pulsante acqua calda con blocco di sicurezza

PRESTAZIONI

- Produzione acqua osmotica: 12 litri/ora
- Capacità totale di accumulo: 5 litri
- Capacità serbatoio acqua fredda: 4 litri
- Capacità raffreddamento: 5 litri/ora
- Capacità serbatoio acqua calda: 1 litro
- Capacità riscaldamento: 4 litri/ora
- Temperatura acqua fredda regolabile: 4 – 13 °C
- Temperatura acqua calda: fino a 85 °C
- Potenza compressore: 85 W
- Potenza riscaldamento: 400 W
- Gas refrigerante: R600a
- Alimentazione elettrica: 220-240 V

COMPONENTI INCLUSI

- Dispenser da pavimento con sistema di osmosi inversa integrato
- Prefiltro sedimenti 5 µm
- Doppio prefiltro carbone attivo
- Membrana osmotica 75 GPD
- Postfiltro al carbone attivo
- Serbatoio acqua fredda e serbatoio acqua calda
- Sistema refrigerante con compressore
- Resistenza elettrica per acqua calda
- Rubinetti/pulsanti per tre erogazioni (calda, ambiente, fredda)
- Sistema di regolazione pressione in ingresso

DIMENSIONI INDICATIVE

- Colonna da pavimento: 30 × 39 × 111,5 cm
- Altezza spazio bottiglie: 22,5 cm
- Peso: 22 kg



CADEM S.R.L. – DIVISIONE FRIGOCENTER WATER

S.S. 159 delle saline km 0,500 snc 71043, Manfredonia (FG)

0884 596126 – 331 872 0779

SETTORE UFFICI



**Acqua fredda +
temperatura ambiente**



**Acqua fredda + calda +
temperatura ambiente**



CADEM S.R.L. - DIVISIONE FRIGOCENTER WATER

S.S. 159 delle saline km 0,500 snc 71043, Manfredonia (FG)

0884 596126 - 331 872 0779



FRIGOCENTER
I professionisti del freddo



FRIGOCENTER
I professionisti dell'acqua

Vuoi maggiori informazioni o un'offerta personalizzata? Contattaci ora.

**CADEM S.r.l. – DIVISIONE FRIGOCENTER WATER
P.IVA / C.F.: 04217790718**

**Sede legale: S.S. 159 delle Saline KM 0,500 SNC
71043 Manfredonia (FG)**

email: info@frigocenterwater.it

**Ufficio: 0884 596126
Assistenza: 331 872 0779**

Sito web: frigocenterwater.it

CADEM S.R.L. – DIVISIONE FRIGOCENTER WATER
S.S. 159 delle saline km 0,500 snc 71043, Manfredonia (FG)
0884 596126 – 331 872 0779